

# Fernsprechschrank (für feuchte Räume) für OB- und ZB-Fernsprecher



Der Fernsprechschrank ist für feuchte Räume und unterirdische Anlagen konzipiert. Er schützt den OB- / ZB-Fernsprecher vor Feuchtigkeit und Beschädigungen in rauher Umgebung. Optional kann ein Betauungsschutz mitgeliefert werden. Die Lieferung erfolgt ohne Telefon.

## Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Bergbahnen / Seilbahnen / Skilifte
- Industrie
- Wehrtechnik
- Rettungswesen
- Sicherheitswesen

## Leistungsmerkmale:

- Schutz vor Feuchtigkeit
- Betauungsschutz (optional)
- mit integrierter Anschluss-Dose

## Technische Daten:

- Material:
  - Gehäuse und Tür: Stahlblech
  - Montageplatte innen: Stahlblech verzinkt
- Gewicht:
  - Gehäuse mit Montageplatte und Konsole 11,0 kg
- Farbe: hellgrau RAL 7035
- Masse: BHT 400 x 400 x 250 mm
- Schutzart:
  - Gehäuse geschlossen IP 66
  - Druckausgleichsmembrane
- Lieferumfang:
  - mit Wandhalterung, TAE-Dose montiert,
  - Betauungsschutz optional

(Betauungsschutz mit Netzanschluss AC 230 Volt, andere Ausführungen möglich)

## Artikel-Nr.:

- 61101: Schrank
- 61103: Schrank mit Betauungsschutz

## Anwendungen:

- in Feuchträumen (Tunnel, unterirdische Anlagen) oder im Freien