

Prüfkopfhörer Prg 1A



Der Prüfkopfhörer wird hauptsächlich in der Telekommunikation zum Prüfen, Fehlereingrenzen und Verfolgen von Signalen auf Leitungen verwendet.

Mögliche Einsatzgebiete:

- Eisenbahnen
- Industrie
- Telekommunikation

Leistungsmerkmale:

- Prüfkopfhörer umschaltbar von 600 Ohm auf 10 kOhm
- mit einer Prüfspitze
- mit einer Quetschklemme

Technische Daten:

Schaltstellung "ROT"

Gleichstromwiderstand
Impedanz

600 W \sim /=
600 W

Schaltstellung "GRÜN"

Scheinwiderstand
Gleichstromwiderstand
Impedanz 300 - 3400 Hz
Einfügungsdämpfung
Empfangsbezugsdämpfung 300 - 3400 Hz

10 kW
10 MW
 \geq 10 kW
< + 0,26 dB
 \leq + 4,3 dB

maximale Dauerbelastung
Prüfkopfhörer mit Anschlusskabel und Prüfspitzen
schlagfestes Kunststoffgehäuse
Moosgummi - Hörmuschel
Gewicht
Farbe

2 W

200 g
kieselgrau ähnlich RAL 7032