

# Rufstrom - Innentonruf WK 958 UP



Das Tonrufweitgerät mit Kondensator und optischer Anzeige wird als zusätzliche Signalisierung für Telefone in Innenräumen in Unterputz - Ausführung verwendet.  
Ein Telefon mit TAE - Stecker Kodierung F kann direkt an das Tonrufweitgerät angesteckt werden.

## Mögliche Einsatzgebiete:

- Telekommunikation
- Industrie
- Endanwender
- zum Gebrauch im Telekommunikationsnetz

## Leistungsmerkmale:

- elektronischer Dreitonruf in Lautstärke und Klangbild (Tonfolgefrequenz) verstellbar
- optische Anzeige bei Ruf erfolgt durch Leuchtdiode
- Unterputz-Ausführung

## Technische Daten:

Lautstärke (Kleinhallraum)  
Betriebsspannung  
Frequenzbereich  
Scheinwiderstand bei 50 V ~  
Tonfolgefrequenz bei 25 Hz  
Tonfrequenzen  
Gehäuse aus Thermoplast  
Funkstörgrad N  
Für UP - Dose d = 58 mm (Schalterdose)  
Gewicht  
Farbe  
Abmessungen L x B x H ca. in mm

## Artikel-Nr.:

60189

## Zulassungen:

- BZT-Zulassung A350102C
- CE - Kennzeichen

## Anwendungen:

- für Innenräume
- zur zusätzlichen Signalisierung in Räumen ohne Telefon

≥ 98 dB (A)  
25 - 60 V ~  
23 - 54 Hz  
≥ 8 k  
2,5 - 25 Hz einstellbar  
800 Hz, 1.067 Hz, 1.333 Hz

75 g  
perlweiß / RAL 1013  
80,5 x 80,5 x 47